

10 USB

RANCILIO

coffeeing the World



CLASSE 10 USB

Cuore tecnologico

La versione più sofisticata. Il nuovo software garantisce comfort di lavoro ed elevate prestazioni. Le numerose funzioni e il nuovo display grafico permettono un rapido accesso e una efficiente programmazione. Un vero e proprio cuore tecnologico.

www.rancilio.com

1 i-Steam (Rancilio Patent) Lancia vapore, totalmente automatica, permette di scaldare e montare il latte utilizzando una miscela di vapore ed aria al fine di ottenere una crema soffice ed estremamente compatta. L'innovativo schema idraulico la rende la più veloce e potente disponibile sul mercato. È dotata di due tasti di selezione: il programma "Cappuccino", che riscalda e monta il latte, o "Latte", che lo riscalda solamente. L'elettronica modula con intelligenza l'iniezione di aria in relazione alla quantità di latte presente nel bricco, ottenendo sempre una qualità costante. Raggiunta la temperatura programmata, iSteam si arresta in modo automatico. Il tecnico può impostare la temperatura finale della bevanda e la quantità di aria da emulsionare per entrambi i programmi.

2 4-TEA (Rancilio Patent) È il sistema di gestione della temperatura dell'acqua calda per tea ed infusi: prevede 4 diverse temperature e dosi programmabili. L'elettronica miscela acqua calda e acqua fredda per ottenere la giusta temperatura per il Vostro menu, si arresta automaticamente alla dose programmata. **T0** circa 95° indicati per Indian Black Tea, **T1** circa 85° indicati per Herbal/Fruit infusion, **T2** circa 70° indicati per Chinese/Taiwanese green Tea, **T3** circa 60° indicati per Japanese green Tea.

3 Load and Show Il nuovo display grafico di 240x64 pixels abbinato alla nuova elettronica USB permette di utilizzare la macchina per espresso in modo interattivo. La presenza di una connessione USB a bordo consente infatti di caricare sul display loghi e frasi personalizzate in modo semplice e veloce, oppure di copiare e trasferire qualunque impostazione da una macchina all'altra. Con una semplice chiave USB si può quindi standardizzare il profilo della macchina e il menu bevande.



Caratteristiche Tecniche

| |
|---|
| scambiatori di calore indipendenti |
| riscaldamento elettrico |
| pompa volumetrica incorporata |
| manometro controllo pressione pompa |
| manometro controllo pressione caldaia |
| autolivello elettronico |
| controllo elettronico temperatura pressione caldaia |
| computer di bordo multifunzione con display |
| comandi di erogazione in bassa tensione 24 V |
| carrozzeria in alluminio e acciaio inox |
| scaldatasse elettrico con 3 livelli di temperatura |

Dotazioni, accessori

DOTAZIONI: 1 portafiltro per due caffè per ogni gruppo, 1 portafiltro per un caffè, 2 erogatori vapore, 2 erogatori acqua calda, di cui uno miscelato con dosatura a tempo programmabile, pressacaffè, misurino e dischi per lavaggio, piedini rialzabili.

ACCESSORI: addolcitore d'acqua DP, automatico o manuale, Macinadosatore MD.

Colori

grigio metallizzato satinato

Scheda Tecnica

2 GRUPPI

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| dimensioni (LxPxA) 780 x 540 x 530 mm | peso 91 kg | caldaia 11 Lt | Hz 50/60 |
| potenza boiler 3200 W (120 V) - 4300 W | voltaggio 120 / 220-240 / 380-415 3N | | |

3 GRUPPI

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| dimensioni (LxPxA) 1020 x 540 x 530 mm | peso 111 kg | caldaia 16 Lt | Hz 50/60 |
| potenza boiler 6000 W | voltaggio 220-240 / 380-415 3N | | |

4 GRUPPI

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| dimensioni (LxPxA) 1260 x 540 x 530 mm | peso 134 kg | caldaia 22 Lt | Hz 50/60 |
| potenza boiler 6000 W | voltaggio 220-240 / 380-415 3N | | |



Standard



Comando vapore ergonomico



Nuovo display grafico



Programmazione temperatura



Programma lavaggio automatico



Settaggio Rapido



Gestione intelligente potenza



Stabilizzatore di tensione



Diagnostica avanzata



Scaldatasse Elettrico

On demand



Lancia vapore automatica



Riscaldamento a Gas



Crea il tuo stile



Adattatore Cialde e Capsule

