

automaty na zemiakové pyr , instantn  n poje a filtrovan  k vu



POMME APP TIT

Zariadenie na pr pravu instantnej zemiakovej kaše je dod van  s pr pojkou (3/4") na pr vod vody. Nastavenie a po itanie d vky je programovateľn , rovnako ako proces  istenia a odv pňovania.

- Z sobn k suchej zmesi s kapacitou 3,4 l
- Hodinov  v kon cca 240 porci 
- Samostatn  v pust hor cej vody
- Uzamykateľn  dvierka

ozna�enie	nap�tie (V)	pr�kon (W)	rozmery (mm)
POMME APP�TIT	230	2025	245 x 400 x 572

Farebn  prevedenie: kr mov 



BOLERO

ZARIADENIA NA PR PRAVU TEPL CH INSTANTN CH N POJOV

Zariadenia s pr pojen m na pr vod vody (3/4") pracuj  ako automaty. Jednotliv  modely maj  1, 2 alebo a  4 z sobn ky na instantn  alebo such  vymrazovan  zmesi. Modely 10 a 11 s  ur en  na pr pravu k vy, resp. hor cej  okol dy. Modely 20, 21 a 22 maj  ka d  2 z sobn ky,  o umo ňuje pr praviť 2 r zne druhy n poja, resp. 1 n poj z 2 r znych instantn ch pr sad. Model XL 42 umo ňuje pr praviť a  10 r znych n pojov zo 4 z sobn kov na such  zmesi; za pr platok sa dod va v  prave s mincovn kom.

- Programovateľn  syst m nastavenia a po itania d vky,  istenia a  dr by
- Samostatn  v pust hor cej vody
- Uzamykateľn  dvierka
- Sklenn  kanvica 0,72 l v z kladnej v bave

ozna�enie	z�sobn�k suchej zmesi	�as pr�pravy	hodinov� v�kon
BOLERO 10	1 (3,4 l)	9 s / š�lka	30 l
BOLERO 11	1 (3,4 l)	9 s / š�lka	30 l
BOLERO 20	1 (1,5 l) + 1 (2 l)	9 s / š�lka	30 l
BOLERO 21	1 (1,5 l) + 1 (2 l)	9 s / š�lka	30 l
BOLERO 22	1 (1,5 l) + 1 (2 l)	9 s / š�lka	30 l
BOLERO XL 42	4 (1,5 l)	9 s / š�lka	30 l

Hodinov  v kon 30 l je pribli ne 240 š lok.

ozna�enie	nap�tie (V)	pr�kon (W)	rozmery (mm)
BOLERO 10	230	2025	245 x 400 x 572
BOLERO 11	230	2025	245 x 400 x 572
BOLERO 20	230	2025	245 x 400 x 572
BOLERO 21	230	2025	245 x 400 x 572
BOLERO 22	230	2025	245 x 400 x 572
BOLERO XL 42	230	2025	316 x 455 x 574

Všetky modely s  dod van  vo farebnom prevedení: tmavošed  alebo bordov .



XL 42

FRESH-ONE

Profesion lny automat na pr pravu  erstvej filtrovanej k vy je ur en  pre administr tívne prev dzky, kancel rie, recepcie a pod. S  pravou na mincov  automat je tie  vhodn  pre komer n  prev dzky.

- Programovateľn  syst m nastavenia a po itania d vky,  istenia a  dr by
- 4 v lkosti d vky: š lka, veľk  š lka, 1/2 kanvica, pln  kanvica
- Samostatn  v pust hor cej vody
- Elektronick  riadenie teploty vody
- Signaliz cia pln ho z sobn ka na odpad
- Podstava na zachyt vanie vody s poistkou preplnenia

ozna�enie	nap�tie (V)	pr�kon (W)	rozmery (mm)
FRESH-ONE	230	2300	373 x 476 x 748

Farebn  prevedenie: tmavo šed , bordov .



FRESH-ONE





MONDO 2



MONDO TWIN



THa 10



KÁVOVARY NA FILTROVANÚ KÁVU

Pracujú systémom ohrevu vody v boileri s automatickým napúšťaním. Horúca voda preteká cez mletú kávu a filter priamo do kanvice (MONDO a MATIC), resp. do termosky (TH a THa). Modely MONDO a MATIC sú dodávané s kanvicami 1,7 l (cca 12 šálok kávy) z tvrdeného skla. Modely TH a THa sú dodávané s plastovým krčahom na vodu.

Kávovary bez pevného prívodu vody sa dajú použiť kdekoľvek je el. zásuvka; zariadenie pripraví toľko kávy, koľko vody nalejete do nádrčky

- Samoregulačné výhrevné platničky udržiavajú kávu v kanvici teplú
- Koniec prípravy kávy hlási zvukový signál
- Potrebu čistenia kávovaru od usadenín vodného kameňa signalizuje červená kontrolka
- V základnej výbave všetkých kávovarov je balíček papierových filtrov, odmerka na kávu, prostriedok na čistenie a odvápnenie

označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon
MONDO 1	1,7 l	5 min / 1 kanvicu	18 l (144)
MONDO 2	2 x 1,7 l	5 min / 1 kanvicu	18 l (144)
MONDO 3WB	3 x 1,7 l	5 min / 1 kanvicu	18 l (144)
MONDO TWIN	4 x 1,7 l	7 min / 2 kanvice	28 l (244)
TH 10	1,9 l / 2,2 l	6 min / 1,9 l	18 l (144)
TH 20	1,9 l / 2,2 l	5 min / 1,9 l	20 l (160)

Číslo v zátvorke udáva približný počet šálok pripravených za 1 hodinu.

označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)
MONDO 1	230	2080	215 x 355 x 452
MONDO 2	230	2145	215 x 355 x 618
MONDO 3WB	230	2210	365 x 355 x 618
MONDO TWIN	230/400	3460/4290	420 x 355 x 618
TH 10	230	2015	215 x 355 x 557
TH 20	230	2555	215 x 355 x 557

Všetky modely sú štandardne dodávané v tmavošedej farbe. Modely MONDO 2, TH 10 a TH 20 sú dodávané tiež vo farebnom prevedení: bordová alebo modrá.

Kávovary s priamym pripojením na prívod vody (3/4") sa vyznačujú jednoduchou obsluhou

- Tlačítka umožňujú nastaviť požadované množstvo nápoja (kávy)
- Samoregulačné výhrevné platničky udržiavajú kávu v kanvici teplú
- Koniec prípravy kávy hlási zvukový signál
- Potrebu čistenia kávovaru od usadenín vodného kameňa signalizuje červená kontrolka
- V základnej výbave všetkých kávovarov je balíček papierových filtrov, odmerka na kávu, prostriedok na čistenie a odvápnenie

označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon
MATIC 2	2 x 1,7 l	6 min / 1 kanvicu	15 l (120)
MATIC 3	3 x 1,7 l	6 min / 1 kanvicu	15 l (120)
MATIC 2WB	2 x 1,7 l	6 min / 1 kanvicu	15 l (120)
MATIC TWIN	4 x 1,7 l	8 min / 2 kanvice	24 l (192)
THa 10	1,9 l / 2,2 l	7 min / 1,9 l	15 l (120)
THa 20	1,9 l / 2,2 l	6 min / 1,9 l	18 l (144)

Číslo v zátvorke udáva približný počet šálok pripravených za 1 hodinu.

označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)
MATIC 2	230	2145	215 x 353 x 618
MATIC 3	230	2210	215 x 353 x 618
MATIC 2WB	230	2145	365 x 353 x 446
MATIC TWIN	230/400	3460/4290	420 x 353 x 618
THa 10	230	2015	215 x 353 x 552
THa 20	230	2555	215 x 353 x 552

Všetky modely su dodávané v tmavošedej farbe.

zariadenia na prípravu a výdaj kávy, čaju, ...



B - SERIES

Kávovary B-SERIES a B HW-SERIES sú určené na prípravu kávy alebo čaju pre výdaj stravy v závodných jedálňach, nemocniciach a rehabilitačných zariadeniach, hoteloch, reštauráciách a pod.

- Nastavenie veľkosti dávky na počet šálok, kanvic, litrov alebo galónov
- Počítadlo dennej a celkovej spotreby
- Zvukový signál ukončenia prípravy kávy
- Nastaviteľná dĺžka prípravy kávy
- Vlastný bezpečnostný systém



B5 HW

označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon
B5 (HW)	2x 5 l	10 min / 5 l	30 l (240 l)
B10 (HW)	2x 10 l	10 min / 10 l	60 l (480 l)
B20 (HW)	2x 20 l	14 min / 20 l	90 l (720 l)
B40 (HW)	2x 40 l	17 min / 40 l	145 l (1160 l)

Číslo v zátvorke udáva približný počet šálok pripravených za 1 hodinu.

- Všetky modely sú vybavené programovacou jednotkou s digitálnym displejom a hodinami
- Jednotlivé parametre prípravy sú programovateľné, čo zaručuje permanentne vysokú kvalitu nápoja
- Nastaviteľná veľkosť dávky umožňuje pripravovať rôzne objemy nápoja (vody) podľa aktuálnej potreby prevádzky
- Jednotlivé modely sú dodávané s 2 nerezovými termosmi s objemom 5, 10, 20, resp. 40 litrov. Všetky termosy majú dvojitý plášť a dno z nehrdzavejúcej ocele, vlastné vyhrievanie, vodoznak, výpustný ventil a nerezové veko
- Všetky modely HW majú navyše samostatný výpusť horúcej vody s hodinovým výkonom 20 l
- Široký výber doplnkovej výbavy a príslušenstva



SERVIROVACÍ VOZÍK

označenie	napätie (V)	príkion (W)	rozmery (mm)
B5	230 / 400	3130	635 x 440 x 799
B10	400	6180	955 x 512 x 840
B20	400	9240	1173 x 600 x 947
B40	400	15120	1305 x 652 x 1101
B5 HW	400	5330	790 x 570 x 799
B10 HW	400	8380	989 x 570 x 840
B20 HW	400	11440	1173 x 600 x 947

TERMOSY A OHRIEVAČE

Kávovary B-SERIES sú v základnej výbave dodávané s dvoma termosmi (VHG). Samostatne sa dodávajú termosy s objemom 5, 10, 20 alebo 40 litrov v rôznych prevedeniach. Všetky termosy majú dvojitý plášť a dno z nehrdzavejúcej ocele, vodoznak, výpustný ventil a veko z nehrdzavejúcej ocele.

- Modely VG sú dodávané bez vyhrievania
- Modely VHG majú vlastné vyhrievanie; dodávajú sa s jedným výpustným ventilom a vodoznakom
- Modely VHG D majú na rozdiel od predchádzajúceho modelu 2 výpustné ventily, každý s vodoznakom
- Modely VHG T majú vlastné vyhrievanie s regulačným termostatom a sú určené na ohrievanie čaju

Ohrievače vody sú termosy s dvojitým plášťom z nehrdzavejúcej ocele, vekom, vlastným vyhrievaním s regulačným termostatom, tepelnou poistkou a výpustným ventilom s vodoznakom.

- Modely HW nemajú pripojenie na prívod vody
- Modely HW+ majú prípojku (3/4") na prívod vody
- Modely HM majú mechanický premiešavací systém, sú určené na ohrievanie mlieka (systém bain-marie)
- Model HCM má magnetický premiešavací systém, je určený na ohrievanie kakaa (systém bain-marie)



B10



TERMOSY

