TECFRIGO
INNOVATION TIME

COLD ENGINEERING
TECFRIGO

Legenda Symbols

Modello / Model / Modèle
Modell / Modelo

Temperatura / Temperature / Température
Temperatur / Temperatura

Peso netto / Net weight / Poids net
Nettogewicht / Peso neto

Capacità / Capacity / Capacité
Kapazität / Capacidad

Potenza elettrica nominale / Electric rated power
Puissance électrique nominale / Elektrische Nennleistung
Potencia eléctrica nominal

Potenza frigorifera / Cooling capacity
Puissance frigorifique / Kühlleistung
Potencia frigorífica

Voltaggio di serie / Standard voltage
Voltage standard / Serienmässige Spannung
Voltaje en serie

Refrigerazione / Refrigeration / Réfrigération
Kühlung / Refrigeración

Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration
Réfrigération ventilée / Belüftete Kühlung
Refrigeración ventilada

Refrigerazione statica / Static refrigeration
Réfrigération statique / Statische Kühlung
Refrigeración estatica

Refrigerazione agitata / Fan assisted refrigeration
Réfrigération troublée / Geschüttelte Kühlung
Refrigeración estática con seudo-ventilador

Sbrinamento automatico a gas caldo /
Dégivrage automatique à gaz chauffante / Automatische Abtaung mit heissem Gas / Automatic defrosting with hot gas / Descongelaciòn automatica con gas caliente

Sbrinamento automatico elettrico / Dégivrage automatique électrique / Elektrische automatische Abtaung / Electric automatic defrosting / Descongelaciòn automatica electrica

Sbrinamento automatico a pausa / Dégivrage automatique à pause thermostatique / Elektrische Abtaung auf thermostatischer Pause / Automatic defrosting by thermostatic pause / Descongelaciòn automatica con pausa termostatica

Sbrinamento automatico con inversione di ciclo / Dégivrage automatique à inversion du cycle / Automatische Abtaung mit reverse Zyklus / Automatic defrosting by cycle inversion / Descongelaciòn automatica con inversion de ciclo

Sbrinamento manuale / Manual defrosting
Dégivrage manuel / Manuelles Abtauen
Descongelación manual

Evaporazione H_2O di sbrinamento / Evaporation of defrost water / Evaporation eau de dégivrage / Verdunsten des Auftauwassers / Evaporación agua descongelaciòn

Gas refrigerante / Cooling gas / Gaz réfrigérant
Kühlgas / Gas refrigerante

Luce / Light / Lumière
Licht / Luz

Serratura / Lock / Serrure
Schloss / Cerradura

Potenze resistenze Bain-Marie / Bain-Marie heating elements power / Puissance des resistances Bain-Marie / Leistung der Wasserbadheizkörper / Potencia resistencias Baño Maria

Umidità / Humidity / Hygrometrie
Luftfeuchtigkeit / Humedad

Lattine / Cans
Boites / Dosen / Latas

Bottiglie / Bottles
Bouteilles / Flaschen / Botellas

Ripiani a griglia / Grating shelves
Etagères à grille / Gitter-Fächer / Repisas enrejadas

Ripiani in cristallo / Crystal plates
Tablettes en cristal / Glasteller / Estantes de cristal

Ripiani esagonali / Hexagonal shelves
Etagères hexagonals / Hexagonale Auflagen
Estantes hexagonales

Ripiani rotanti in vetro / Rotating glass shelves
Etagères tournantes en verre / Drehbare Glasfächer
Repisas giratorias de vidrio

Bacinelle / Trays / Cuvettes
Schalen / Bandejas

Dimensioni nette / Net dimensions
Dimensions nettes / Net Dimensionen
Dimensiones neto

Pralineria / Chocolate / Pralinerie / Praline / Chocolate

Pasticceria / Pastry / Patisserie / Konditorei / Pasteleria

Gelateria / Ice Cream / Glacier / Eisdiele / Heladeria

Gastronomia / Gastronomy / Gastronomie / Delikatessen / Gastronomia

Temperatura ambiente / Room temperature / Temperature ambiante / Raumtemperatur / Temperatura ambiente

Banco cassa / Cash desk / Meuble pour caisse / Geldschrank / Mueble caja

Pesce fresco / Fresh fish / Poisson frais / Frischer Fisch / Pescado fresco

Macelleria / Butcher / Boucherie / Metzgerei / Carniceria

Pasta fresca / Fresh pasta / Pates fraiches / Frische Teigwaren / Pasta fresca

Vino / Wine / Vin / Wein / Vino

Bevande / Drinks / Boissons / Getränke / Bebidas

Birra / Beer / Biere / Bier / Cerveza

Gastronomia calda / Hot gastronomy / Gastronomie chaud / Warme Küche / Gastronomia caliente

Pizza / Pizza / Pizza / Pizza / Pizza

Bassa temperatura / Low temperature / Basse température / Niedertemperatur / Baja temperatura

Yogurt / Yogurt

Sommario

News TECFRIGO

ALBA 1100-1600-2100 VD.....Pag. 52-55
ALBA 1100-1600-2100 VDB.....Pag. 53-55
ALBA 12-18-24 VD.....Pag. 54-55
ALBA 12-18-24 VDB.....Pag. 54-55
ANTARTIDE 4-6 .....Pag. 32-41
ARMONIA 64 TEKA.....Pag. 16-19
AURORA 1100-1600-2100 VC.....Pag. 49-51
AURORA 12-18-24 VC.....Pag. 50-51
CARAPINA RI.....Pag. 47
COSTA 4-6 .....Pag. 32-41
DIVA 450 DRINK VERSION.....Pag. 12
FUTURA 4-6.....Pag. 32-41
FUTURA 4-6 BM.....Pag. 32-41
FUTURA 4-6 GN DRY .....Pag. 32-41
FUTURA 4-6 HOT.....Pag. 32-41
FUTURA 4-6 SS .....Pag. 32-41
FUTURA 4-6 VT (GN).....Pag. 32-41
FUTURA 4-6 VT SS.....Pag. 32-41
GHIOTTONE 4-6 .....Pag. 32-41
GILDA.....Pag. 20-21
KARINA 136 BTQ-BIS .....Pag. 13-15
KARINA 136 SS.....Pag. 14-15
KHALIFA 650 WINE .....Pag. 2-7
LAMBADA 3-4-5-6.....Pag. 24-31
LAMBADA 3-4-5-6 GN.....Pag. 24-31
LAMBADA 3-4-5-6 VT (GN).....Pag. 24-31
LAMBADA 4-6 BAHIA.....Pag. 24-31
LAMBADA 4-6 BM .....Pag. 24-31
LAMBADA 4-6 BRINA.....Pag. 24-31
LAMBADA 4-6 FISHING.....Pag. 24-31
LAMBADA 4-6 GN DRY .....Pag. 24-31
LAMBADA 4-6 HOT.....Pag. 24-31
MALAMBO 4-5-6 GN .....Pag. 24-31
MALAMBO 4-5-6 VT (GN) .....Pag. 24-31
MELANIE 26 R.....Pag. 8-11
MELANIE 26 RBT .....Pag. 8-11
MELANIE 26 RBT-BIS .....Pag. 8-11
MELANIE 26.2 R.....Pag. 8-11
MELANIE 26.2 RBT.....Pag. 8-11
MELANIE 26.2 RBT-BIS .....Pag. 8-11
MERENGUE 4-6 .....Pag. 24-31
MERENGUE 4-6 GN .....Pag. 24-31
MERENGUE 4-6 HOT.....Pag. 24-31
NETTUNO.....Pag. 22-23
PACIFIC 4-6.....Pag. 32-41
PRIMERA 3-5 STECCO .....Pag. 48
RUMBA 4-6 BAHIA.....Pag. 24-31
TIFFANY M.....Pag. 42-45
TOPPING 1000.....Pag. 46
TOPPING 1200.....Pag. 46
WINE 32 FG.....Pag. 56
WINE 45 FG.....Pag. 56

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a materiali, modelli e a qualsiasi immagine fotografica di questo catalogo senza alcun preavviso. I dati tecnici riportati, pesi, misure, ecc., sono semplicemente forniti a titolo indicativo e non impegnano il costruttore. L'ecologia, l'innovazione e la ricerca portano a continue modifiche sui prodotti, pertanto il tipo di gas indicato sul presente catalogo, potrebbe non corrispondere a quello effettivamente presente al momento della vendita. In caso di collocazione dei nostri articoli in vani da ricavare, spazi da lasciare, inserimenti in arredamenti, ecc., Vi invitiamo a chiedere la scheda tecnica delle misure esatte dell'articolo più zone da lasciare libere per garantire il perfetto funzionamento dell'articolo stesso. Gli ingombri riportati su catalogo/listino sono misure per la libera installazione dei prodotti. Inoltre per il calcolo esatto dei consumi per la predisposizione di eventuali impianti elettrici, consultare le schede prodotto fornite su richiesta dai nostri uffici. **DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER L'INOSSERVANZA DI TALI SUGGERIMENTI. I NOSTRI PRODOTTI SONO DA INTERNI - NON INSTALLARE ALL'ESTERNO DEI LOCALI/NEGOZI.**

The manufacturer reserves the right to make changes in materials, models and pictures of this catalogue, at any time without prior notice. The technical data, weights, measures, etc.. are purely indicative and do not bind the manufacturer. Ecology, innovation and research leading to constant changes on the products, therefore the type of gas indicated on this catalogue may not match the gas actually presents at the time of the sale. If the item must be installed in a specific place or in a furniture, please ask to the manufacturer the technical sheet, to know the exact measures of the item and free space to leave, to ensure the proper operation of the article.
The dimensions given in the catalogue / price-list are measures for the free installation of the products. Moreover to have the correct calculation of consumption and for the preparation of any possible electrical system, please consult technical sheet supplied from our technical department. ***THE MANUFACTURER OF THE APPLIANCES ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES OF MISUSE IN CONTRAVENTION OF THIS SAFETY INSTRUCTIONS.***
OUR PRODUCTS ARE FOR INTERNAL USE ONLY - DO NOT INSTALL OUTSIDE RESTAURANTS, SHOPS.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications utiles sur les composants, les modeles et à n'importe quelle image photographique de ce catalogue sans préavis. Les données techniques, les poids, les dimensions, etc… sont simplement fournies a titre indicatif et n'engagent pas le constructeur. L'écologie, l'innovation et la recherche portent aux modifications continues sur les produits, donc le type de gaz indiqué sur le présent catalogue, pourrait ne pas correspondre à cet effectivement présent au moment de la vente. En cas de placement d'articles dans des cavités, des espaces, des entrées dans les meubles, etc., avant l'achat de la marchandise, nous vous prions de bien vouloir vous assurer que les dimensions de la marchandise soient compatibles avec l'espace à votre disposition et nous vous prions de demander la fiche technique produit à notre service technique. Les dimensions indiquées dans le catalogue / tarif sont des mesures pour l'installation libre des produits. En plus le calcul exact de la consommation pour la préparation de toutes les installations électriques, consulter les fiches de données techniques disponibles sur demande auprès de nos bureaux. **NOUS DÉCLINONS CHAQUE RESPONSABILITÉ POUR L'INOBSERVATION DE NOTRE CONSEIL. NOS PRODUITS SONT CONÇUS POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR: NE PAS INSTALLER À L'EXTÉRIEUR DES LOCAUX/MAGASINS.**

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Änderungen in den Materialien, Modelle und jedem Bild von diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu bringen. Die technischen Daten, Gewichte, Maße, etc.., sind einfach nur indikativ und nicht verbindlich. Die Ökologie, Innovation und Forschung, fuehren auf ständigen Veränderungen auf den Produkten, diesbezuefglich die soemtliche Gas Typen die auf diesem Katalog angegeben sind, koennen im Moment des Verkaufs nicht die gleichen sein . Im Falle unsere Produkte eingebaut werden muessen, bitte verlangen Sie ein Datenblatt mit exakten Abmessungen des Artikels und lassen Sie genuegend Platz rundum damit es ordnungsgemäß funktionieren kann . Die im Katalog / Preisliste angegebenen Maße sind für die alleinstehende Installation der Produkte. Ausserdem fuer die genaue Bestimmung von Energieverbrauchs und für die Vorbereitung von elektrischen Anlagen, muessen Sie unsere Produktdatenblätter an unseren Büros anfordern. ***WIR LEHNEN JEDE VERANTWORTUNG FÜR DIE NICHTEINHALTUNG DIESER VORSCHLÄGE AB.***
UNSERE PRODUKTE EIGNEN SICH FÜR INNENRÄUME - NICHT IM AUSSENBEREICH VON RÄUMEN/GESCHÄFTEN ANBRINGEN.

El constructor se reserva el derecho de introducir modificaciones en los materiales, modelos y a cualquier imagen fotográfica de este catálogo sin previo aviso. Los datos técnicos, pesos, medidas, etc., son simplemente a título informativo, sin que esto obligue al constructor. Ecología, innovación y investigación llevan a continuas modificaciones en los productos, por lo que el tipo de gas indicado sobre este catálogo podría no ser correspondiente a lo efectivamente presente al momento de la venta. En el caso de la colocación de nuestros artículos en compartimentos específicos o entre muebles, por favor ponerse en contacto con el fabricante para recibir la ficha técnica donde se pueden leer las medidas exactas de la unidad y el espacio que se debe dejar libre, para garantizar el buen funcionamiento del artículo. Las dimensiones indicadas en el catálogo/lista de precios son medidas para la instalación libre de los productos. Además, para obtener el cálculo exacto del consumo, para la preparación de las instalaciones eléctricas, consulte la ficha de los productos. **NOSOTROS DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS SUGERENCIAS. NUESTROS PRODUCTOS SON PARA EL INTERIOR, NON INSTALARLOS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES/TIENDAS.**

Dati tecnici e pesi provvisori
Technical data and interim weights
Données techniques et poids provisoires
Technische Daten und vorläufige Gewichte
Datos técnicos y pesos provisionales

Colori rivestimento / Colour / Couleurs / Farbe / Colores

COD 02 = Colore argento - Color silver - Couleur argentée - Versilberte Farbe - Color plateado

COD 08 = Inox - Stainless steel - Acier inoxydable - Rostfreier Stahl - Acero inoxidable

COD 09 = Bianco lamiera - White sheet - Tôle blanche - Weißes Blech - Chapa blanca

COD 13 = Nero - Black - Noir - Schwarzes - Negro (RAL 9005)

COD 19 = Giallo / Yellow

COD 23 = Rosso Traffico / Traffic red (RAL 3020)

COD 31 = Arancio - Orange - Orange - Orange - Naranja

COD 53 = Platinum (argento a specchio) - Platinum (silver mirror polished)

COD 87 = Legno colore Grey Ash - Grey Ash coloured wood - Bois couleur Grey Ash - Holz Farbe Grey Ash - Madera color Grey Ash

COD 88 = Legno colore Frassino - Frassino coloured wood - Bois couleur Frassino - Holz Farbe Frassino - Madera color Frassino

COD 96 = Legno colore Artic Pine - Artic Pine coloured wood - Bois couleur Artic Pine - Holz Farbe Artic Pine - Madera color Artic Pine

RAL

NEW

DI SERIE/ STANDARD:
Serratura / *Lock*

DI SERIE/STANDARD:
Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel wheels with and without brake

Colore standard
Standard color
COD. 02+13

KHALIFA 650 WINE

Innovazione tecnologica ed eleganza

La **versione Wine** è l'ultima nata dell'innovativa gamma Khalifa.
Ideata per completare i già innumerevoli settori di utilizzo delle sue termodinamiche, è stata sviluppata sposando scelte tecnologiche d'avanguardia con un design attraente e rivoluzionario.
Khalifa Wine può vantare un'estetica moderna in cui l'ampia visibilità, data dalla sua struttura con vetrocamere strutturali, trasforma la vostra esigenza di conservazione in puro piacere espositivo.

La struttura in plexiglass posizionata al centro della vetrina, **permette il posizionamento delle bottiglie in due distinte posizioni:**
• ***utilizzando i fori*** *realizzati nella struttura centrale*, che permettono di sfruttare l'appoggio sul collo delle bottiglie, dando così un'inclinazione di circa 15°, ideale per la corretta conservazione di ***vini Spumanti o Champagne***.
• oppure ***utilizzando i supporti in acciaio inox***, sui quali è possibile adagiare le bottiglie con il tappo rivolto verso l'alto. Questa posizione leggermente inclinata è ideale per la conservazione di ***vini rossi, rosè o bianchi fermi.***
L'inclinazione permette il deposito di eventuale fondo verso il basso e allo stesso tempo di lasciare il vino a contatto con il tappo, così da mantenerlo umido ed elastico ed evitare che asciugandosi faccia trafilare aria, compromettendo così la conservazione dei vostri vini.

Massima semplicità di utilizzo, **illuminazione a LED e serratura di serie**, completano questa vetrina che può vantare una **capienza totale di 114 bottiglie da 750 ml.**

HYPNOTIC



Innovativo sistema porta bottiglie

Innovative bottle rack system

Technological innovation and elegance

*The **Wine version** is the latest born from the innovative Khalifa range.*
It has been designed to complete the already countless employment sectors of its thermodynamics, Khalifa Wine has been developed by combining cutting-edge technological choices with an attractive and revolutionary design.
Khalifa Wine boasts a modern appearance that will change the need to conserve in pure expositive pleasure, thanks to its structural glass frame.

*The plexiglass structure, in the centre of the display, **will allow you to position the bottles in two different ways:***

- ***By using the holes** made in the central structure, which allow to use the support on the neck of the bottles; this will give a 15° inclination to the bottles, ideal to storage **Sparkling Wine or Champagne**.*
- ***By using the stainless steel supports**, on which you can place the bottles with the wine cork pointing upwards. This slightly inclined position is perfect to storage **Red Wine, Rosé Wine or White Wine**.*

The inclination allows the eventual remnants to deposit down and at the same time it leaves the wine in contact with the cork, keeping it wet and elastic, in order to avoid the entrance of air in the bottle; if that happens, the air would affect the preservation of your wine.

*The maximum ease of use, **the LEDs light system and the standard lock** complete this display that boasts a **total capacity of 114 bottles (750 ml).***

KHALIFA 650 WINE



TOUCH SCREEN



Porta bottiglie in plexiglass / *Plexiglass bottle rack*







n° 57 bottiglie
n° 57 bottles



n° 57 bottiglie
n° 57 bottles



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H_2O				0,75 lt.	Kg.		
Khalifa 650 Wine		+4/+18	910x700x1910	650	n° 57 supporti acciaio	510	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	n° 114 *Ø 75 mm.*	248	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Khalifa 650 Wine

Puro piacere espositivo

Khalifa 650 Wine

Pure expositive pleasure

NEW

Colore standard
Standard color

COD. 53

Colori optional
Optional colors

RAL

Melanie 26 R

Innovazione, praticità e design

Melanie è la nuova serie di vetrine refrigerate per pasticceria e gelateria, dotata di un'esposizione unica ed innovativa.
Grazie alla sua struttura interna composta da **30 ripiani rotanti a spicchi, realizzati in plexiglass ad alta trasparenza con raggio di 26 cm**, permette una visione panoramica dei prodotti esposti.
Melanie è l'unica nel suo genere ad essere totalmente realizzata in **alluminio lucidato a specchio**.
L'attenzione ai materiali di primissima qualità e alle intelligenti soluzioni tecniche, hanno portato il nostro reparto R&D ad adottare anche su questi modelli una **centralina di controllo Touch screen**. Inoltre il risparmio energetico è garantito dalle **due file di led**, i quali oltre a conferire alle Melanie un look attraente, assicurano allo stesso tempo una drastica riduzione dei consumi.

Innovation, practicality and design

***Melanie is the new refrigerated upright display, ideal for ice-cream and pastry**; it boasts a unique and innovative exhibition ability.*
*Thanks to its internal structure with **30 wedge rotating shelves, made in high-transparence plexiglass with a 26 cm radius**, Melanie is able to give a panoramic view of the displayed products.*
*Melanie is the only one created in **mirror polished aluminium**. The attention to the high-quality materials and to the intelligent technical solutions have lead our R&D department to use the touch-screen control unit also on these models. Moreover, the two LEDs rows guarantee the energy conservation and at the same time ensure a drastic reduction in consumption, always giving an attractive look to Melanie.*



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE Ø TORTE - MAX 260 MM. Ø CAKES - MAX 260 MM.	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O				Kg.		
Melanie 26 R		+4/+10	795x770x2015	550	n° 30	-	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	222	Optional	LED di serie
Melanie 26 RBT		-15/-21	795x770x2015	550	n° 30	-	40	HOT	AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional	LED di serie
Melanie 26 RBT-BIS		+5/-18	795x770x2015	550	n° 30	-	70/40	HOT	AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional	LED di serie
Melanie 26.2 R		+4/+10	1542x770x2015	1150	n° 30+30	-	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	400	Optional	LED di serie
Melanie 26.2 RBT		-15/-21	1542x770x2015	1150	n° 30+30	-	40	HOT	AUT	230v/1/50Hz		R404a	420	Optional	LED di serie
Melanie 26.2 RBT-BIS		+5/-18	1542x770x2015	1150	n° 30+30	-	70/40	HOT	AUT	230v/1/50Hz		R404a	420	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Melanie 26 R

30 ripiani rotanti a spicchi.
Un vortice di emozioni

Melanie 26 R

30 wedge rotating shelves
A whirlwind of emotions

NEW

drink version

DIVA "Q"
OPTIONAL = Supporto per versione acqua
OPTIONAL = Support for water version

Allestimento studiato per chi **necessita di una vetrina robusta**, capace di sostenere carichi pesanti, senza però dover rinunciare allo stile ed eleganza Tecfrigo.
Struttura interna a **4 sostegni rinforzati in alluminio anodizzato** con supporti ripiani ad alto resistenziale.

I ripiani quadrati sono stati realizzati con **vetri di 4+4 mm stratificati, antisfondamento** con sgancio rapido dei ripiani tramite ventose ammortizzanti di sicurezza.

*It has been studied for those **who need a solid display cabinet**, able to support heavy loads, without sacrificing Tecfrigo style and elegance.*
*The inner structure is made with **4 anodized aluminium reinforced supports** and with high-resistance shelves supports.*

***The squared shelves are manufactured with laminated and shatterproof 4+4 mm glasses**, with rapid shelves unfasten by means of safety cushioning suckers.*

NEW

karina 136 btq-bis

Leds di serie
LEDs standard

n° 3 ripiani in cristallo
No. 3 crystal plates



- Vetro termocamera
- *Double-glazing*
- Vitre thermopan
- *Thermokammer Glas*
- Vidrio doble camara

Sistema NO-FROST
NO-FROST system
%U.R. 70 (+5 °C)
%U.R. 40 (-18 °C)

Di serie: 230v/1/50Hz °C +5/-18

Optional: 220v/1/60Hz °C -10/-18

Colori standard
Standard colors
COD. 02 + COD. 13

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O				Kg.		
NEW Karina 136 BTQ-BIS		+5/-18	550	1341x720x1370	n° 3 mm. 395x1260	1100	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	243	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NEW

karina 136 ss

n° 3 ripiani in cristallo
No. 3 crystal plates

Leds di serie
LEDs standard

Colori standard
Standard colors

COD. 02 + COD. 13

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O				Kg.		
NEW Karina 136 SS		+3/+10	550	1341x720x1370	n° 3 mm. 395x1260	910	70	AUT	AUT	230v/1/50Hz		R404a	243	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

KARINA 136 BTQ-BIS



KARINA 136 SS



Versioni SP / SP versions

KARINA 136 BTQ-BIS SP



Versioni SP / SP versions

KARINA 136 SS SP



NEW

armonia 64/3 teka

Struttura in vetro temperato
/ Tempered glass structure

Leds di serie
LEDs standard

Porte scorrevoli in PMMA antiurto ad alta trasparenza */ Sliding doors in shockproof high transparency PMMA.*

Colori standard
Standard colors
COD. 08

		°C	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Watt	DEFROST	H_2O				Kg.	
NEW Armonia 64/1 Teka		+4/+10	586x763x852	n° 1 mm. 600x400	310		MAN	230v/1/50Hz		R404a	43	LED di serie
NEW Armonia 64/2 Teka		+4/+10	986x763x852	n° 2 mm. 600x400	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	55	LED di serie
NEW Armonia 64/3 Teka		+4/+10	1386x763x852	n° 3 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	66	LED di serie
NEW Armonia 64/4 Teka		+4/+10	1786x763x852	n° 4 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	75	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

ARMONIA 64/1 TEKA





ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / *Stainless steel pan*
Plaque inox / *Inox- Backblech*
Bandeja inox:

N° 1: 600x400 mm.

ARMONIA 64/2 TEKA





ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / *Stainless steel pan*
Plaque inox / *Inox- Backblech*
Bandeja inox:

N° 2: 600x400 mm.



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x850 mm.

ARMONIA 64/3 TEKA





ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / *Stainless steel pan*
Plaque inox / *Inox- Backblech*
Bandeja inox:

N° 3: 600x400 mm.



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x1250 mm.

ARMONIA 64/4 TEKA





ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / *Stainless steel pan*
Plaque inox / *Inox- Backblech*
Bandeja inox:

N° 4: 600x400 mm.



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x1650 mm.

Armonia 64/3 Teka affiancate

Quando esporre diventa Arte

Armonia 64/3 Teka

When display becomes Art

NEW

gilda 3

Leds di serie
LEDs standard

Struttura in vetro temperato
/ Tempered glass structure

Pannello frontale ribaltabile per una facile ispezione e pulizia del vano motore / *Hinged front panel for an easy compressor compartment inspection and cleaning.*

Porte scorrevoli in PMMA antiurto ad alta trasparenza / *Sliding doors in shockproof high transparency PMMA.*

Colori standard
Standard colors

Silver Blue + COD. 13

		°C	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Watt	DEFROST	H_2O				Kg.	
NEW Gilda 1		+4/+10	586x763x1195	n° 1 mm. 600x400	310		MAN	230v/1/50Hz		R404a	43	LED di serie
NEW Gilda 2		+4/+10	986x763x1195	n° 2 mm. 600x400	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	55	LED di serie
NEW Gilda 3		+4/+10	1386x763x1195	n° 3 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	66	LED di serie
NEW Gilda 4		+4/+10	1786x763x1195	n° 4 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	75	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

GILDA 1-2-3-4



	A	B	C	D
1	586	290	-	450
2	986	490	366	850
3	1386	690	766	1250
4	1786	890	1166	1650

ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / *Stainless steel pan*
Plaque inox / *Inox- Backblech*
Bandeja inox:

GILDA 1: n°1 mm. 600x400
GILDA 2: n°2 mm. 600x400
GILDA 3: n°3 mm. 600x400
GILDA 4: n°4 mm. 600x400



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

GILDA 1: -
GILDA 2: n°1 mm. 610x850
GILDA 3: n°1 mm. 610x1250
GILDA 4: n°1 mm. 610x1650



Cambia il tuo look

Rivestimento realizzato in **esclusiva** come **finitura della nuova gamma Armonia 64 Teka**.
La struttura in **pannelli multistrato** garantisce un'ottima resistenza ad umidità e flessione naturale del legno.
La sua **leggerezza**, ma al tempo stesso **resistenza agli urti**, assicurano al nostro rivestimento una **lunga durata nel tempo**.
L'abbinamento di colori **eleganti e sempre alla moda** come nero e il nuovissimo "Silver Blue", vi permetterà di integrare le nostre vetrine, in qualsiasi tipo di arredamento.

Change your look

*Exclusive decoration, **designed for new Armonia 64 Teka range**.*
*The structure in **multilayer panels** provides an excellent resistance against moisture and natural wood bending.*
*Its **lightness** and at the same time **its impact resistance** guarantee the **long duration of the decoration**.*
*The combination of **elegant and fashionable colours**, as black and the new "Silver Blue", will give to you the possibility to integrate our displays in any type of furniture.*

NEW

nettuno

Porte scorrevoli in PMMA antiurto ad alta trasparenza /
Sliding doors in shockproof high transparency PMMA.

Accesso da ambo i lati
Easy access from both sides

Colori standard
Standard colors

COD. 08

		°C	Watt	DEFROST	H_2O		Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte fläche Estante refrigerado			mm. (LxPxH)	Kg.
NEW Nettuno		-1/0	300		MAN		Ø mm. 14	mm. 782x415 h. 110	230v/1/50Hz	R404a	930x560x820	70

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NETTUNO

NEW



•ALTEZZA VASCA = 110 mm
•HEIGHT OF THE BASIN = 110 mm
•HAUTEUR DU BAC = 110 mm
•HÖHE DER WANNE = 110 mm
•ALTURA DA LA CUBA = 110 mm

Misure per incasso



E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina



Drop-In
Componi i tuoi spazi con praticità ed eleganza

Drop-In

Compose your space with practicality and style

Modelli REFRIGERANTI / REFRIGERANT models

LAMBADA VT (GN) 3-4-5-6
+4/+10



LAMBADA 3-4-5-6
+4/+10



LAMBADA BRINA 4-6
-1/0



LAMBADA BAHIA 4-6
-1/0



LAMBADA GN 3-4-5-6
+4/+10



LAMBADA FISHING 4-6
ICE



MERENGUE 4-6
+4/+10



MERENGUE GN 4-6
+4/+10



MALAMBO VT (GN) 4-5-6
+4/+10



MALAMBO GN 4-5-6
+4/+10



RUMBA BAHIA 4-6
-1/0



Modelli RISCALDANTI / HEATING models

LAMBADA BM 4-6
+30/+90



LAMBADA GN DRY 4-6
+30/+70



LAMBADA HOT 4-6
+30/+90



MERENGUE HOT 4-6
+30/+90



NEW

lambada 4 gn

Vetro curvo temperato
Curved tempered glass

Cupola superiore fissa con sistema di illuminazione a luci LED
Upper fix glass-hood with LED system lighting

Struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304
Hood support structure made of AISI 304 stainless steel

Colori standard
Standard colors

COD. 08

merengue 4 gn

merengue



rumba



malambo



		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt		H_2O				Kg.	
Lambada 3 VT (GN)		+4/+10	1123x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	82	LED di serie
Lambada 4 VT (GN)		+4/+10	1422x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	95	LED di serie
Lambada 5 VT (GN)		+4/+10	1772x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	520		MAN	230v/1/50Hz		R404a	115	LED di serie
Lambada 6 VT (GN)		+4/+10	2073x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	139	LED di serie
Lambada 3		+4/+10	1123x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	79	LED di serie
Lambada 4		+4/+10	1422x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	92	LED di serie
Lambada 5		+4/+10	1772x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	460		MAN	230v/1/50Hz		R404a	106	LED di serie
Lambada 6		+4/+10	2073x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	124	LED di serie
Lambada 3 GN		+4/+10	1123x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	79	LED di serie
Lambada 4 GN		+4/+10	1422x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	91	LED di serie
Lambada 5 GN		+4/+10	1772x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	460		MAN	230v/1/50Hz		R404a	102	LED di serie
Lambada 6 GN		+4/+10	2073x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	114	LED di serie
Malambo 4 VT (GN)		+4/+10	1422x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	LED di serie
Malambo 5 VT (GN)		+4/+10	1772x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	520		MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	LED di serie
Malambo 6 VT (GN)		+4/+10	2073x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	133	LED di serie
Malambo 4 GN		+4/+10	1422x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	460		MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	LED di serie
Malambo 5 GN		+4/+10	1772x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	460		MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	LED di serie
Malambo 6 GN		+4/+10	2073x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	133	LED di serie
Merengue 4		+4/+10	1422x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	122	LED di serie
Merengue 6		+4/+10	2073x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	570		MAN	230v/1/50Hz		R404a	166	LED di serie
Merengue 4 GN		+4/+10	1422x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	92	LED di serie
Merengue 6 GN		+4/+10	2073x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	570		MAN	230v/1/50Hz		R404a	114	LED di serie

		°C	mm. (LxPxH)	Produzione di ghiaccio granulare Granulated ice production Production de glace granulaire Granulierte eisproduktion Producción de hielo en escama	Entrata acqua Water inlet Entree eau Wassereintritt Entrada agua	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte fläche Estante refrigerado	Watt		H_2O				Kg.	
Lambada 4 Brina		-1/0	1422x750x1092	-	-	-	mm. 1280x600	650		MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	LED di serie
Lambada 6 Brina		-1/0	2073x750x1092	-	-	-	mm. 1920x600	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	121	LED di serie
Lambada 4 Bahia		-1/0	1422x750x1092	-	-	Ø mm. 20	mm. 1307x587 h. 160	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	88	LED di serie
Lambada 6 Bahia		-1/0	2073x750x1092	-	-	Ø mm. 20	mm. 1957x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	117	LED di serie
Lambada 4 Fishing		ICE	1422x750x1133	Kg/24h. 90	A GAS 3/4	Ø mm. 24	mm. 1290x580 h. 110	790		MAN	230v/1/50Hz		R404a	88	LED di serie
Lambada 6 Fishing		ICE	2073x750x1133	Kg/24h. 90	A GAS 3/4	Ø mm. 24	mm. 1930x580 h. 110	910		MAN	230v/1/50Hz		R404a	117	LED di serie
Rumba 4 Bahia		-1/0	1422x750x973	-	-	Ø mm. 20	mm. 1307x587 h. 160	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	122	LED di serie
Rumba 6 Bahia		-1/0	2073x750x973	-	-	Ø mm. 20	mm. 1957x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	166	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt – Potenza totale / Total power / Puissance totale / Gesamte leistung / Potencia total	Watt – Potenza lampade riscaldanti / Warming lamps power / Puissance des lampes chauffantes / Leistung heizungslampen / Potencia de las lamparas calentadoras		Kg.
Lambada 4 BM		+30/+90	1422x750x1430	GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	3500	900 (3x300)	230v/1/50Hz	64
Lambada 6 BM		+30/+90	2073x750x1430	GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	4400	1200 (4x300)	400v/3/50Hz	84
Lambada 4 GN Dry		+30/+70	1422x750x1430	GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.**	2500	900 (3x300)	230v/1/50Hz	64
Lambada 6 GN Dry		+30/+70	2073x750x1430	GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.**	3500	1200 (4x300)	400v/3/50Hz	84
Lambada 4 Hot		+30/+90	1422x750x1430	GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	2300	900 (3x300)	230v/1/50Hz	55
Lambada 6 Hot		+30/+90	2073x750x1430	GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	3200	1200 (4x300)	230v/1/50Hz	72
Merengue 4 Hot		+30/+90	1422x750x942	GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	2300	900 (3x300)	230v/1/50Hz	85
Merengue 6 Hot		+30/+90	2073x750x942	GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	3200	1200 (4x300)	230v/1/50Hz	105

LAMBADA 3-4-5-6



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

LAMBADA 3-4-5-6 GN



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.



LAMBADA 3-4-5-6 VT GN





N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.



ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Tablett aus nirostahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerias para llevar (bajo demanda)

LAMBADA 4-6 BRINA



	A	B
3	1046	1123
4	1346	1422
5	1696	1772
6	1986	2073

LAMBADA 4-6 FISHING



LAMBADA 4/6 FISHING

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / *It is highly recommended to use a purifier* / Es sumamente aconsejado la utilización de un ablandador / *Wir stark empfehlen die Benutzung eines Enthärters* / On recommende fortement l'utilisation d'un descalcificateur.

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier* / La temperature d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de givre produite. L'emploi d'un adoucisseur d'eau est conseillé / *Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärters* / La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

LAMBADA 4-6 BAHIA



ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**
Kit bacs GN - **SEULEMENT h. 100 mm.**
GN schalen Set - **NUR h. 100 mm.**
Kit cubetas GN - **SÓLO h. 100 mm.**

E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

LAMBADA 4-6 BM



LAMBADA 4-6 GN DRY



LAMBADA 4-6 HOT



MERENGUE 4-6



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

MERENGUE 4-6 GN



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

TOUCH SCREEN

MERENGUE 4-6 HOT



TOUCH SCREEN

MALAMBO 4-5-6 GN



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

TOUCH SCREEN



	A	B
4	1346	1422
5	1696	1772
6	1986	2073

MALAMBO 4-5-6 VT GN





N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.



ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Tablett aus nirostahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerias para llevar (bajo demanda)

TOUCH SCREEN



RUMBA 4-6 BAHIA



ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**
Kit bacs GN - **SEULEMENT h. 100 mm.**
GN schalen Set - **NUR h. 100 mm.**
Kit cubetas GN - **SÓLO h. 100 mm.**

E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

TOUCH SCREEN



NEW

futura 4 ss

Futura Line





Colore standard
Standard color

COD. 96

Colori optional
Optional colors

COD. 87 COD. 88

NEW

COSTO 4

È ora di cambiare!

Tecfrigo è orgogliosa di presentare "Futura Line".
Si tratta di una nuova linea completa, dallo stile moderno, che si affianca alla già conosciuta e apprezzata linea classica delle Isole in legno massello.
Il nostro entusiasmo e la nostra voglia di cambiare, ci ha portato ad una **rivisitazione completa di forme e materiali.**
La struttura in **pannelli multistrato** ci ha permesso di proporre le nuovissime finiture legno dai colori moderni e accattivanti.
"Artic Pine" e **"Grey Ash"** insieme al più classico **"Frassino"** sono i colori su cui abbiamo puntato per i nostri nuovi prodotti.

Tutti i modelli sono dotati di:
- **illuminazione a LED** ad elevata luminosità e risparmio energetico (eccetto le versioni riscaldate BM, Dry e Hot, dotate di lampade riscaldanti),
- **centralina Touch Screen** per il controllo di tutte le funzioni,
- **4 ruote piroettanti**, comprese 2 con funzione freno di serie,
- vasca e struttura superiore in **acciaio inox**
- **Cappa fissa in vetro** (esclusi i modelli "SS" e "PACIFIC" che sono dotati di cappa in polimetilmetracrilato termoformato ad alta trasparenza, apribili).

It is time to change!

Tecfrigo is proud to present "Futura Line".
It is a complete new line, with a modern style, to put together with the already known and appreciated classic Isola line in solid wood.
Our enthusiasm and our desire to change have led us to a ***complete forms and materials reviewing.***
The structure in ***multilayer panels*** *allowed us to propose the newest wood finishes, with modern and attractive colours.*
"Artic Pine" *and* ***"Grey Ash"*** *together with classic* ***"Frassino"*** *are the colours we have chosen for our new products.*

All models will be supplied with:
- ***LEDs-lighting*** *with high luminous efficiency and energy saving (BM, Dry and Hot versions have warming lamps);*
- ***full Touch Screen control unit****, to control all functions;*
- ***4 wheels****, 2 with brake as standard;*
- *tank and upper structure in* ***stainless steel;***
- ***Fixed glass-hood*** *(models "SS" and "PACIFIC" have the cover in thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency, openable).*



NEW

pacific 4

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 96	COD. 87	COD. 88

NEW

Modelli REFRIGERANTI / REFRIGERANT models

FUTURA VT (GN) 4-6
+4/+10



FUTURA 4-6
+4/+10



ANTARTIDE 4-6
-1/0



GHIOTTONE 4-6
-1/0



FUTURA 4-6 VT SS
+4/+10



FUTURA 4-6 SS
+4/+10



COSTA 4-6
+4/+10



PACIFIC 4-6
-2/0



Modelli RISCALDANTI / HEATING models

FUTURA BM 4-6
+30/+90



FUTURA GN DRY 4-6
+30/+70



FUTURA HOT 4-6
+30/+90



		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt	DEFROST	H_2O				Kg.	
Futura 4 VT (GN)		+4/+10	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	141	LED di serie
Futura 6 VT (GN)		+4/+10	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	179	LED di serie
Futura 4		+4/+10	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	137	LED di serie
Futura 6		+4/+10	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	165	LED di serie
Futura 4 VT SS		+4/+10	1422x774x1310	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	LED di serie
Futura 6 VT SS		+4/+10	2073x774x1310	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	133	LED di serie
Futura 4 SS		+4/+10	1422x774x1310	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	490		MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	LED di serie
Futura 6 SS		+4/+10	2073x774x1310	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	133	LED di serie
Costa 4		+4/+10	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	149	LED di serie
Costa 6		+4/+10	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	570		MAN	230v/1/50Hz		R404a	193	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

		°C	mm. (LxPxH)	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte fläche Estante refrigerado	Watt	DEFROST	H_2O				Kg.	
Antartide 4		-1/0	1422x750x1430	-	mm. 1280x600	650		MAN	230v/1/50Hz		R404a	126	LED di serie
Antartide 6		-1/0	2073x750x1430	-	mm. 1920x600	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	141	LED di serie
Ghiottone 4		-1/0	1422x750x1430	Ø mm.20	mm. 1307x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	140	LED di serie
Ghiottone 6		-1/0	2073x750x1430	Ø mm.20	mm. 1957x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	171	LED di serie
Pacific 4		-2/0	1422x750x1310	Ø mm.20	mm. 1307x587 h. 160	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	144	LED di serie
Pacific 6		-2/0	2073x750x1310	Ø mm.20	mm. 1957x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	182	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total	Watt Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras		Kg.
Futura 4 BM		+30/+90	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	3500	900 (3x300)	230v/1/50Hz	112
Futura 6 BM		+30/+90	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	4400	1200 (4x300)	400v/3/50Hz	121
Futura 4 GN Dry		+30/+70	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.**	2500	900 (3x300)	230v/1/50Hz	77
Futura 6 GN Dry		+30/+70	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.**	3500	1200 (4x300)	400v/3/50Hz	106
Futura 4 Hot		+30/+90	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	2300	900 (3x300)	230v/1/50Hz	77
Futura 6 Hot		+30/+90	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	3200	1200 (4x300)	230v/1/50Hz	101

NEW

futura 4

Cupola superiore fissa con sistema di illuminazione a luci LED
/ Upper fix glass-hood with LED system lighting

Struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304
Hood support structure made of AISI 304 stainless steel



Angolari in acciaio inox AISI 304
Angular support structure made of AISI 304 stainless steel

Listelli in legno massello verniciato
Strips of painted solid wood

Vano neutro e zoccolo inferiore in acciaio inox AISI 304
Neutral compartment and lower skirting made of AISI 304 stainless steel

Pannelli multistrato con finitura legno
Multilayer panels with wood finish

Centralina Touch Screen
Touch Screen control panel

Vetro curvo temperato
Curved tempered glass

FUTURA 4-6



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 VT



N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Tablett aus nirostahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)

TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 SS



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 VT SS



N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Tablett aus nirostahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)

TOUCH SCREEN

GHIOTTONE 4-6



E
- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**
Kit bacs GN - **SEULEMENT h. 100 mm.**
GN schalen Set - **NUR h. 100 mm.**
Kit cubetas GN - **SÓLO h. 100 mm.**

TOUCH SCREEN

ANTARTIDE 4-6



TOUCH SCREEN

PACIFIC 4-6



E
- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**
Kit bacs GN - **SEULEMENT h. 100 mm.**
GN schalen Set - **NUR h. 100 mm.**
Kit cubetas GN - **SÓLO h. 100 mm.**

TOUCH SCREEN

COSTA 4-6



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 BM



TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 DRY



TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 HOT



TOUCH SCREEN

NEW

tiffany

Wow! Sarà la vostra prima esclamazione!

"Tiffany", abbiamo deciso che già dal nome, tutti dovessero capire quanto **bella e preziosa** è la nuova creazione Tecfrigo!

Per i pregi.... a voi la scelta:
- struttura interamente in **acciaio inox AISI 304,**
- **centralina Touch Screen** per il controllo di tutte le funzioni,
- **illuminazione a LED** ad elevata luminosità e risparmio energetico (eccetto le versioni riscaldate BM e Hot, dotate di lampade riscaldanti),
- **cappa motorizzata** in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza.

"Tiffany" si completa infine con **un'elegante mensola portapiatti** (accessorio fornito a richiesta) realizzata in **vetro temperato nero** ad alta resistenza grazie ai suoi 10 mm. di spessore.

Modernità di concept e design, insieme alla grande libertà di utilizzo, fanno di Tiffany un **rivoluzionario complemento d'arredo** che cambierà il modo di concepire il classico buffet espositivo.

È possibile infatti abbinare a piacere ed in base alle esigenze, le diverse termodinamiche:
- **VT**, vasca refrigerata ventilata (+4/+10°C)
- **BM**, vasca riscaldata Bain-Marie (+30/+90°C)
- **HOT**, piastra in vetroceramica (+30/+90°C)

Wow! This will be your first exclamation!

***"Tiffany"**, everyone should realize the **beauty and preciosity** of new Tecfrigo creation, already from its name.*

Regarding merits.... the choice is yours:
- *structure completely in **AISI 304 stainless steel,***
- ***full Touch Screen control unit,** to control all functions,*
- ***LEDs-lighting** with high luminous efficiency and energy saving (BM and Hot versions have warming lamps),*
- ***Motorized cover** in thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency.*

*"Tiffany" is complete thanks to the **elegant plateholder shelf** (available on request), made of **black tempered glass** and highly resistant, thanks to 10mm thick.*

***Modern concept and design**, together with great freedom of use, make Tiffany a **revolutionary furniture accessory** that will change the way of thinking the classic exhibition buffet.*

In this regard, it is possible to combine, according to various needs, the different thermodynamic:
- ***VT**, refrigerated ventilated tank (+4/+10°C)*
- ***BM**, Bain-Marie heating tank (+30/+90°C)*
- ***HOT**, glass-ceramic hobs (+30/+90°C)*

TIFFANY 4





TIFFANY 6









ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit portapiatti fisso / Fixed plate-holder kit
Kit porte-plats fixe / Feste Tellerträger-set
Kit completo de portaplatos fijo



Esempi di combinazioni applicabili alle lunghezze 4M e 6M / Examples of combinations applicable to lengths 4M and 6M



		°C	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt		H_2O				
NEW Tiffany 4 M VT		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.**	550		AUT	230v/1/50Hz		R404a	LED di serie
NEW Tiffany 6 M VT		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.**	730		AUT	230v/1/50Hz		R404a	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

		°C	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total	Watt Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	
NEW Tiffany 4 M BM		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	3100	900 (3x300)	230v/1/50Hz
NEW Tiffany 6 M BM		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	3900	1200 (4x300)	400v/3/50Hz
NEW Tiffany 4 M HOT		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	2100	900 (3x300)	230v/1/50Hz
NEW Tiffany 6 M HOT		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	3000	1200 (4x300)	230v/1/50Hz

Tiffany 4 M

Quel tocco Made in Italy che fa la differenza!

Tiffany 4 M

That touch of Made in Italy that makes the difference!

NEW

TOPPING 1200

Illuminazione a luci LED
/ LED system lighting

Struttura in PMMA antiurto ad alta trasparenza
/ Structure made in shockproof high transparency PMMA.

Struttura refrigerante in acciaio inox AISI 304
Refrigerated structure made of AISI 304 stainless steel

Colori standard
Standard colors

COD. 08





	A	B
1000	735	1023
1200	912	1200

TOPPING 1000 **TOPPING 1200**



Le vaschette GN sono fornite a richiesta
GN basins are available on request
Les bacs sont fournis su demande
Die Schalen werden auf wunsch geliefert
Las cubetera se entregan bajo pedido



Struttura refrigerante per **YOGURT** con vetro piano
*Refrigerating device for **YOGURT** with flat glass*

		°C	mm. (LxPxH)	Watt	DEFROST	H_2O				GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Kg.		
NEW Topping 1000		+2/+10	1023x375x468	130		MAN	230v/1/50Hz		R134a	N. 8 - GN 1/6 N. 12 - GN 1/9	45	-	LED di serie
NEW Topping 1200		+2/+10	1200x375x468	130		MAN	230v/1/50Hz		R134a	N. 10 - GN 1/6 N. 15 - GN 1/9	60	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

NEW

CARAPINA 8+6 RI

ACCESSORIO/ACCESSORIES:
Porta coni / *Cone holder*

DI SERIE/STANDARD:
Copertura con vetri scorrevoli
Cover with sliding glasses

DI SERIE/STANDARD:
Ruote girevoli con e senza freno
Swivel wheels with and without brake

Colori standard
Standard colors

COD. 09

CARAPINA 4+2 RI NEW | CARAPINA 6+4 RI NEW | CARAPINA 8+6 RI NEW | CARAPINA 10+8 RI NEW



ACCESSORIO/ACCESSORIES:
Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap

		°C	mm. (LxPxH)	Watt	DEFROST	H_2O				ACCESSORIES	Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva	Kg.		
NEW Carapina 4+2 RI		-14/-16	719x615x1276	190		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 4 - Lt. 7,3	Max - N. 2 - Lt. 7,3	45	Di serie	Di serie
NEW Carapina 6+4 RI		-14/-16	1005x615x1276	220		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 6 - Lt. 7,3	Max - N. 4 - Lt. 7,3	60	Di serie	Di serie
NEW Carapina 8+6 RI		-14/-16	1295x615x1276	300		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 8 - Lt. 7,3	Max - N. 6 - Lt. 7,3	65	Di serie	Di serie
NEW Carapina 10+8 RI		-14/-16	1549x615x1276	400		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 10 - Lt. 7,3	Max - N. 8 - Lt. 7,3	85	Di serie	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NEW

PRIMERA 5 STECCO

Predisposizione interna progettata per esporre nella vostra vetrina in modo ordinato ed igienico **GELATI SU STECCO**. Griglia interna in acciaio inox AISI 304.
*Internal prearrangement designed to display **ICECREAM-STICKS**, in a correct and hygienic way, in your showcase. Internal grid in AISI 304 stainless steel.*

DI SERIE/STANDARD:
Copertura con vetri scorrevoli
Cover with sliding glasses

DI SERIE/STANDARD:
Ruote girevoli con e senza freno
Swivel wheels with and without brake

Colori standard
Standard colors

COD. 09

PRIMERA 3 STECCO NEW PRIMERA 5 STECCO NEW





ACCESSORIO/ACCESSORIES:
Porta coni / *Cone holder*

ACCESSORIO/ACCESSORIES:
Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap

		°C	mm. (LxPxH)	Watt	DEFROST	H_2O				Griglia interna/Internal shelf mm. (LxPxH) DI SERIE	Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva	Kg.		
NEW Primera 3 Stecco		-14/-16	719x615x1276	190		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 1 - 468x359 mm.	•	45	Di serie	Di serie
NEW Primera 5 Stecco		-14/-16	1009x615x1276	220		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 2 - 370x359 mm.	•	60	Di serie	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NEW

AURORA 2100 VC

DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors

DI SERIE/STANDARD:
N° 2 mensole neutre
N° 2 neutral shelves



OPTIONAL
FULL COLD VERSION:
Con N° 2 mensole refrigerate
With N° 2 refrigerated shelves

OPTIONAL:
N° 1 mensola riscaldata
N° 1 heated shelf

VETRINE PASTICCERIA
Pastry Showcases

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoni. / *Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.*

Colori standard / *Standard colors*
COD. 23

Colori optional / *Optional colors*
RAL

		°C	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	DEFROST	H_2O				Kg.		
NEW Aurora 1100 VC		+2/+4	1124x1060x1390	n° 2 mm. 215x1100	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	210	-	LED di serie
NEW Aurora 1600 VC		+2/+4	1627x1060x1390	n° 2 mm. 215x1603	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	290	-	LED di serie
NEW Aurora 2100 VC		+2/+4	2144x1060x1390	n° 2 mm. 215x2120	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	350	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NEW

AURORA 24 VC

DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors



VETRINE GELATO
Ice Cream Showcases



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoni. / *Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.*

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 23	RAL

		°C	mm. (LxPxH)	Watt	Watt *In sbrinamento/In defrost*	DEFROST	H_2O				ACCESSORIES	Kg.		
NEW Aurora 12 VC		-16/-18	1124x1060x1390	1430	1940		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 12 - Lt. 5	230	-	LED di serie
NEW Aurora 18 VC		-16/-18	1627x1060x1390	1650	3630		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 18 - Lt. 5	315	-	LED di serie
NEW Aurora 24 VC		-16/-18	2144x1060x1390	2690	4590		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 24 - Lt. 5	380	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

AURORA Pasticceria

AURORA VC



1100 **1600** **2100**

OPTIONAL/ACCESSORI:
- Tasca portacarta
- Rullo portacarta
- 60Hz
- Disponibile in versione IS, con impianto staccato. UMC da ordinare al momento dell'acquisto
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Divisorio basso in vetro
- Tendina auto-avvolgente notte

OPTIONAL/ACCESSORIES:
- *Bag paper holder*
- *Roll paper holder*
- *60Hz*
- *Available in IS version, with remote compressor set. UMC to be ordered at time of purchase*
- *Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems*
- *Low glass separator*
- *Roll-up night curtain*

AURORA Gelateria

AURORA VC



12 **18** **24**

12 vaschette *12 containers*



18 vaschette *18 containers*



24 vaschette *24 containers*



X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
Z = Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150
T = Lt. 9 - mm 360 x 165 h. 180



- **Le vaschette sono fornite a richiesta**
- *Basins are available on request*
- Les bacs sont fournis sur demande
- *Die schalen werden auf wunsch geliefert*
- Las cubetas se entregan bajo demanda

OPTIONAL/ACCESSORI:
- Lavaporzionatori e Portaconi
- Disponibile in versione IS, con impianto staccato. UMC da ordinare al momento dell'acquisto
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Predisposizione unità esterna: Ermetico o Semiermetico
- Supplemento temperatura positiva + piani inox
- Condensazione ad acqua
- Tendina auto-avvolgente notte
- Kit canalizzazione
- Kit ruote
- 60Hz

OPTIONAL/ACCESSORIES:
- *Ice-cream wash dosing and Ice-cream cone holder*
- *Available in IS version, with remote compressor set. UMC to be ordered at time of purchase*
- *Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems.*
- *Arrangement outdoor unit: Hermetic-Semi-hermetic*
- *Extra positive temperature + stainless steel planes*
- *Condensation H2O*
- *Roll-up night curtain*
- *Multiplex kit*
- *Kit wheels*
- *60Hz*

NEW

ALBA 2100 VD

DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors

DI SERIE/STANDARD:
N° 2 mensole neutre
N° 2 neutral shelves



OPTIONAL
FULL COLD VERSION:
Con N° 2 mensole refrigerate
With N° 2 refrigerated shelves

OPTIONAL:
N° 1 mensola riscaldata
N° 1 heated shelf

VETRINE PASTICCERIA
Pastry Showcases



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoni. / *Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.*

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 19	RAL

		°C	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	DEFROST	H_2O				Kg.		
NEW Alba 1100 VD		+2/+4	1124x1060x1383	n° 2 mm. 260x1100	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	210	-	LED di serie
NEW Alba 1600 VD		+2/+4	1627x1060x1383	n° 2 mm. 260x1603	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	290	-	LED di serie
NEW Alba 2100 VD		+2/+4	2144x1060x1383	n° 2 mm. 260x2120	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	350	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NEW

ALBA 2100 VDB

DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors

OPTIONAL:
N° 1 mensola neutra
N° 1 neutral shelf
o
N° 1 mensola riscaldata
N° 1 heated shelf



OPTIONAL/ACCESSORI:
- Tasca portacarta
- Rullo portacarta
- 60Hz
- Disponibile in versione IS, con impianto staccato. UMC da ordinare al momento dell'acquisto
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Divisorio basso in vetro
- Tendina auto-avvolgente notte

OPTIONAL/ACCESSORIES:
- *Bag paper holder*
- *Roll paper holder*
- *60Hz*
- *Available in IS version, with remote compressor set. UMC to be ordered at time of purchase*
- *Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems*
- *Low glass separator*
- *Roll-up night curtain*

Colori standard / *Standard colors*: COD. 19

Colori optional / *Optional colors*: RAL

		°C	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	DEFROST	H_2O				Kg.		
NEW Alba 1100 VDB		+2/+4	1124x1060x1223	-	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	210	-	LED di serie
NEW Alba 1600 VDB		+2/+4	1627x1060x1223	-	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	290	-	LED di serie
NEW Alba 2100 VDB		+2/+4	2144x1060x1223	-	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	350	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NEW

ALBA 24 VDB

DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors



VETRINE GELATO
Ice Cream Showcases

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoni. / *Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.*

		°C	mm. (LxPxH)	Watt	Watt *In sbrinamento/In defrost*		H_2O				ACCESSORIES	Kg.		
NEW Alba 12 VD		-16/-18	1124x1060x1383	1430	1940		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 12 - Lt. 5	230	-	LED di serie
NEW Alba 18 VD		-16/-18	1627x1060x1383	1650	3630		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 18 - Lt. 5	315	-	LED di serie
NEW Alba 24 VD		-16/-18	2144x1060x1383	2690	4590		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 24 - Lt. 5	380	-	LED di serie
NEW Alba 12 VDB		-16/-18	1124x1060x1223	1430	1940		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 12 - Lt. 5	230	-	LED di serie
NEW Alba 18 VDB		-16/-18	1627x1060x1223	1650	3630		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 18 - Lt. 5	315	-	LED di serie
NEW Alba 24 VDB		-16/-18	2144x1060x1223	2690	4590		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 24 - Lt. 5	380	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

ALBA Pasticceria

ALBA VD



1100 **1600** **2100**

ALBA VDB



1100 **1600** **2100**

ALBA Gelateria

ALBA VD



12 **18** **24**

ALBA VDB



12 **18** **24**

12 vaschette *12 containers*



18 vaschette *18 containers*



24 vaschette *24 containers*



X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
Z = Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150
T = Lt. 9 - mm 360 x 165 h. 180



- **Le vaschette sono fornite a richiesta**
- *Basins are available on request*
- Les bacs sont fournis sur demande
- *Die schalen werden auf wunsch geliefert*
- Las cubetas se entregan bajo demanda

ALBA GELATERIA - OPTIONAL/ACCESSORI:

- Lavaporzionatori e Portaconi
- Disponibile in versione IS, con impianto staccato. UMC da ordinare al momento dell'acquisto
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Predisposizione unità esterna: Ermetico o Semiermetico
- Supplemento temperatura positiva + piani inox
- Condensazione ad acqua
- Tendina auto-avvolgente notte
- Kit canalizzazione
- Kit ruote
- 60Hz

ALBA ICE-CREAM - OPTIONAL/ACCESSORIES:

- *Ice-cream wash dosing and Ice-cream cone holder*
- *Available in IS version, with remote compressor set. UMC to be ordered at time of purchase*
- *Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems.*
- *Arrangement outdoor unit: Hermetic-Semi-hermetic*
- *Extra positive temperature + stainless steel planes*
- *Condensation H2O*
- *Roll-up night curtain*
- *Multiplex kit*
- *Kit wheels*
- *60Hz*

Colori standard / *Standard colors*

COD. 19

Colori optional / *Optional colors*

RAL

NEW

WINE 32 FG

Full-Glass per vino
Full-Glass for wine storage

- ***FREE STANDING***
- *Noise level dB(A): 39*
- *Energy consumption 24h: 0.521 kWh*
- *Energy efficiency class: B*

DUAL TEMPERATURE

Colore standard
Standard color
COD. 13



- Griglie a filo in acciaio con inserto legno
  Wire steel shelves with wood insert
- Display digitale della temperatura
  Digital temperature display
- Centralina elettronica
  Electronic temperature control
- Esclusiva vetrina vino, interamente in vetro
  Exclusive full glass wine cabinet
- Porta in vetro
  Glass door
- Vetri fumè con filtro anti-UV
  Smoked glass door with UV-filter

WINE 45 FG

Full-Glass per vino
Full-Glass for wine storage

DUAL TEMPERATURE

- ***BUILT-IN***
- *Noise level dB(A): 50*
- *Energy consumption 24h: 0.542 kWh*
- *Energy efficiency class: B*



Colore standard
Standard color
COD. 13



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H_2O				0,75 lt.	Kg.		
NEW Wine 32 FG		Comparto SUPERIORE: +5/+10 Comparto INFERIORE: +10/+18	493x587x840	114	n° 6 mm. 413x423	100		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 32 Ø 75 mm.	40	-	LED di serie
NEW Wine 45 FG		Comparto SUPERIORE: +5/+10 Comparto INFERIORE: +10/+18	595x573x820/895	134	n° 5 mm. 523x423	125		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 45 Ø 75 mm.	51	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

TECFRIGO S.P.A.
42024 CASTELNOVO DI SOTTO
(REGGIO EMILIA) ITALY
VIA GALILEO GALILEI, 22
Tel. 0522.683246 - 0522.688443
Fax uff. amministrazione 0522.688444
Fax uff. vendite 0522.682196
Fax uff. acquisti / tecnico 0522.682311
e-mail: info@tecfrigo.com

www.tecfrigo.com
www.coldmaster.com
www.frostemily.com

www.tecfrigospa.ru

Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105051548 9



ZD0001415H